

1. 化学物質等及び会社情報

化学物質等の名称 : エタノール

製品名 : ケミルミ ACS-iPTH 較正剤

製品コード : 02698011

会社名 : シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

住所 : 〒141-8673 東京都品川区東五反田 3-20-14

電話番号 : 03-3537-3939 コールセンター

作成日 : 2010/03/25

改定番号 : 1.0

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理化学的危険性 :	火薬類	分類対象外
	可燃性・引火性ガス	分類対象外
	可燃性・引火性エアゾール	分類対象外
	支燃性・酸化性ガス	分類対象外
	高压ガス	分類対象外
	引火性液体	区分 2
	可燃性固体	分類対象外
	自己反応性化学品	分類対象外
	自然発火性液体	区分外
	自然発火性固体	分類対象外
	自己発熱性化学品	区分外
	水反応可燃性化学品	分類対象外
	酸化性液体	分類対象外
	酸化性固体	分類対象外
	有機過酸化物	分類対象外
	金属腐食性物質	区分外
健康に対する有害性 :	急性毒性(経口)	区分外
	急性毒性(経皮)	分類できない
	急性毒性(吸入:ガス)	分類対象外
	急性毒性(吸入:蒸気)	区分外
	急性毒性(吸入:粉じん)	分類対象外
	急性毒性(吸入:ミスト)	区分外

	皮膚腐食性・刺激性	区分外
	眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	区分 2A-2B
	呼吸器感作性	分類できない
	皮膚感作性	分類できない
	生殖細胞変異原性	区分 1B
	発がん性	区分外
	生殖毒性	区分 1A
	特定標的臓器・全身毒性 (単回ばく露)	区分 3(気道刺激性、麻醉性)
	特定標的臓器・全身毒性 (反復ばく露)	区分 1(肝臓)、区分 2(神経)
	吸引性呼吸器有害性	分類できない
環境に対する有害性：	水生環境急性有害性	区分外
	水生環境慢性有害性	区分外

ラベル要素

絵表示

又はシンボル：



注意喚起語：

危険

危険有害性情報：

引火性の高い液体及び蒸気
 強い眼刺激
 遺伝性疾患のおそれ
 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
 呼吸器への刺激のおそれ
 眠気又はめまいのおそれ
 長期又は反復ばく露による肝臓の障害
 長期又は反復ばく露による神経の障害のおそれ

注意書き：【安全対策】

すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。-禁煙。
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。静電気放電や
 火花による引火を防止すること。
 個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。
 保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。
 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
 ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
 取扱い後はよく手を洗うこと。

【応急措置】

火災の場合には適切な消火方法をとること。
 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させ

ること。

眼に入った場合:水で数分間、注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して洗うこと。

皮膚に付着した場合:多量の水と石鹸で洗うこと。

衣類にかかった場合:直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぐこと、取り除くこと。

ばく露又はその懸念がある場合:医師の診断、手当てを受けること。

眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

【保管】 容器を密閉して涼しく換気の良いところで施錠して保管すること。

【廃棄】 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成及び成分情報

化学名 / 化学式	量	CAS 登録番号	ENCS 番号	ISHL
エタノール/ C ₂ H ₅ OH	0.16%	64-17-5	(2)-202	データ無し

提供者の現在の知識の範囲および該当する濃度では、本製品の補足的な成分の中には健康または環境に対して有害危険性であると分類されるためこのセクションで報告が義務づけられている成分は含まれていません。

職業性暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

4. 応急措置

吸入した場合：

暴露した被災者を新鮮な空気のある場所へ移動させる。被災者を暖かく安静にしておく。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

飲み込んだ場合：

水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。暴露した被災者を新鮮な空気のある場所へ移動させる。被災者を暖かく安静にしておく。物質を飲み込んだ場合、被害者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被害者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

皮膚に接触した場合： 多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

眼に入った場合： すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

健康への影響と症状の詳細については、セクション 11 を参照。

5. 火災時の措置

消火媒体

適切： 粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォータースプレー、泡消化剤を使用する。

不適切： 認知済みのものは無し。

化学物質に起因する特定の危険有害性： 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。

有害な熱分解生成物： 明確なデータは無い。

消火を行う者に対する注意事項： 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

消防士用の特殊保護具： 消防士は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具 (SCBA) を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置： 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護具を使用すること (セクション 8 を参照)。

環境に対する注意事項： 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染 (排水、水路、土壌または大気) を起したときは、関係する行政当局に報告する。

封じ込めおよび洗浄に関する方法および材料

少量流出： 漏出区域から容器を移動する。物質を吸い取るか拭き取り、ラベル表示した廃棄容器に収容する。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱う： 適切な個人保護具を使用すること (セクション 8 を参照)。本物質の取扱い、保

ための注意事項 管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。暴露を避ける—使用前に個別の取扱説明書を入手する。妊娠中は暴露を避ける。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。摂取してはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。環境への放出を避けること。当物質の通常の取り扱い中に呼吸器官への有害危険性が存在する場合は、必ず適切な換気装置を使用するか、あるいは適切な呼吸用保護具を着用する。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。容器を再利用してはならない。

安全に保管する: ための注意事項 現地法に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を防ぎ、混合禁止物質(セクション 10 を参照)および飲食物から離して保存する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

8. 暴露防止及び保護措置

化学名	暴露限界値
なし	
推奨される: モニター措置	当製品が暴露限界を有する物質を含む場合、個人、作業場の空気、あるいは生物学的なモニタリングを行い、換気等の管理手段の有効性、および呼吸器保護具を使用する必要性、あるいはそのいずれかを明らかにする必要があります。
適切な技術的管理:	ユーザーの作業により粉塵、ヒューム、ガス、蒸気またはミストが発生する場合は、作業行程の囲い込み、局所的排気通風装置あるいはその他の技術的制御により、作業者の空中に浮遊している汚染物質への暴露を全ての推奨値あるいは法定限度以下に保つこと。
環境暴露管理:	換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げするために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。
個人の保護措置	
衛生措置:	化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙およびトイレの使用前および作業時間の最後に、必ず手、前腕および顔を洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。
呼吸器の保護具:	リスク評価により必要性が示されたときは、承認された基準に合格した、身体に良く合った空気清浄機能付きまたは給気式の呼吸保護具を使用する。使用する呼吸保護具は、既知もしくは予測される暴露量、製品の危険有害性、選択される呼吸保護具の安全作動限度に基づいて選択しな

ければならない。

手の保護具： リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。

目の保護具： リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。

皮膚の保護： 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならず、さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

9. 物理的及び化学的性質

外 観

物理的性質： 液体
色： 無色ないし淡黄色
臭い： 無臭
pH: 7.4
比重: >1

10. 安定性及び反応性

化学的安定性： 製品は安定である。
危険な反応の可能性： 通常の貯蔵および使用条件下で、有害な反応は起こらない。
避けるべき条件： 暴露を避ける—使用前に個別の取扱説明書を入手する。妊娠中は暴露を避ける。環境への放出を避けること。
混触危険物質： 明確なデータは無い。
危険有害な分解生成物： 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

最も重要な健康効果

健康への急性効果の可能性

吸入した場合： 重大な作用や危険有害性は知られていない。
飲み込んだ場合： 重大な作用や危険有害性は知られていない。
皮膚に接触した場合： 重大な作用や危険有害性は知られていない。
眼に入った場合： 重大な作用や危険有害性は知られていない。

健康への慢性効果の可能性

概要： 重大な作用や危険有害性は知られていない。
吸入した場合： 重大な作用や危険有害性は知られていない。

飲み込んだ場合：	重大な作用や危険有害性は知られていない。
皮膚に接触した場合：	重大な作用や危険有害性は知られていない。
眼に入った場合：	重大な作用や危険有害性は知られていない。
発がん性：	重大な作用や危険有害性は知られていない。
変異原性：	遺伝性疾患のおそれ。
催奇性：	重大な作用や危険有害性は知られていない。
発育への影響：	重大な作用や危険有害性は知られていない。
生殖能力に対する影響：	重大な作用や危険有害性は知られていない。

物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

吸入した場合：	明確なデータは無い。
飲み込んだ場合：	明確なデータは無い。
皮膚に接触した場合：	明確なデータは無い。
眼に入った場合：	明確なデータは無い。

急性毒性

製品 / 成分の名称 エタノール	結果	種類	投与量	暴露時間
	LD50 動脈内	ラット	11 mg/kg	-
	LD50 腹腔内	ラット	3600 ug/kg	-
	LD50 静脈内	ラット	1440 mg/kg	-
	LD50 経口	ラット	7 g/kg	-
	LD50 経口	ラット	15010 mg/kg	-
	LD50 経口	ラット	7060 mg/kg	-
	LDLo 皮膚	ウサギ	20000 mg/kg	-
	LDLo 経口	ラット	7000 mg/kg	-
	TDL0 腹腔内	ラット	3500 mg/kg	-
	TDL0 脳内	ラット	106 ug/kg	-
	TDL0 腹腔内	ラット - オス	3000 mg/kg	-
	TDL0 腹腔内	ラット	2700 mg/kg	-
	TDL0 腹腔内	ラット	2500 mg/kg	-
	TDL0 腹腔内	ラット	2000 mg/kg	-
	TDL0 腹腔内	ラット - オス	1.25 mg/kg	-
	TDL0 腹腔内	ラット	1000 mg/kg	-
	TDL0 脳内	ラット	363.6 ug/kg	-
	TDL0 腹腔内	ラット	500 mg/kg	-
	TDL0 静脈内	ラット	0.5 g/kg	-
	TDL0 経口	ラット - オス	5 mL/kg	-
	TDL0 経口	ラット	4.44 mL/kg	-
	TDL0 経口	ラット	4 mL/kg	-
	TDL0 経口	ラット - メス	10 mL/kg	-
	TDL0 腹腔内	ラット - オス	1.5 g/kg	-
	TDL0 経口	ラット	12800 mg/kg	-
	TDL0 経口	ラット	6000 mg/kg	-
	TDL0 腹腔内	ラット	1.2 g/kg	-
	TDL0 経口	ラット - オス	5250 mg/kg	-
	TDL0 経口	ラット	5000 mg/kg	-
	TDL0 経口	ラット - メス	4800 mg/kg	-
	TDL0 経口	ラット	2 g/kg	-
	TDL0 経口	ラット	4300 mg/kg	-
	TDL0 腹腔内	ラット	2.45 g/kg	-

TDL _o	経口	ラット	5 g/kg	-
TDL _o	腹腔内	ラット - オス	1 g/kg	-
TDL _o	経口	ラット	6 g/kg	-
TDL _o	経口	ラット - オス	5.25 g/kg	-
TDL _o	経口	ラット - オス	1600 mg/kg	-
TDL _o	経口	ラット	1500 mg/kg	-
TDL _o	経口	ラット	0.5 g/kg	-
TDL _o	経口	ラット	3 g/kg	-
TDL _o	経口	ラット	8000 mg/kg	-
TDL _o	経口	ラット	0.4 g/kg	-
TDL _o	経口	ラット	2.5 g/kg	-
TDL _o	腹腔内	ラット - オス	2 g/kg	-
TDL _o	経口	ラット	6.4 g/kg	-
TDL _o	経口	ラット	0.72 g/kg	-
TDL _o	皮下	ラット	7900 mg/kg	-
TDL _o	腹腔内	ラット	0.5 g/kg	-
TDL _o	腹腔内	ラット	0.25 g/kg	-
TDL _o	未報告	ラット	3 g/kg	-
TDL _o	腹腔内	ラット - オス	2.4 mg/kg	-
LC50	吸入した場合 蒸気	ラット	124700 mg/m3	4 時間
LC50	吸入した場合 蒸気	ラット	5900 mg/m3	6 時間
LC50	吸入した場合 ガス。	ラット	20000 ppm	10 時間

<u>慢性毒性</u>	データ無し
<u>刺激性/腐食性</u>	データ無し
<u>感光薬</u>	データ無し
<u>発がん性</u>	データ無し
<u>変異原性</u>	データ無し
<u>催奇性</u>	データ無し
<u>生殖毒性</u>	データ無し
<u>その他の情報：</u>	データ無し

12. 環境影響情報

環境作用 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

水中毒性

製品 / 成分の名称	テスト	結果	種類	暴露時間
エタノール	-	急性 EC50 >100 ppm 真水	ミジンコ属 - Water flea - Daphnia magna - <24 時間	48 時間
	-	急性 EC50 2000 ug/L 真水	ミジンコ属 - Water flea - Daphnia magna	48 時間
	-	急性 LC50 13 ~ 16 ml/L 真水	魚類 - Rainbow trout, donaldson trout - Oncorhynchus mykiss - 0.8 g	96 時間
	-	急性 LC50 6772000 ~ 7710000 ug/L 真水	ミジンコ属 - Water flea - Ceriodaphnia dubia - Neonate	48 時間
	-	急性 LC50 6386000 ~ 7461000 ug/L 真水	ミジンコ属 - Water flea - Ceriodaphnia dubia - Neonate	48 時間

-	急性 LC50 6325000 ~ 7413000 ug/L 真水	ミジンコ属 - Water flea - Ceriodaphnia dubia - Neonate	48 時間
-	急性 LC50 6076000 ~ 7115000 ug/L 真水	ミジンコ属 - Water flea - Ceriodaphnia dubia - Neonate	48 時間
-	急性 LC50 5577000 ~ 6557000 ug/L 真水	ミジンコ属 - Water flea - Ceriodaphnia dubia - Neonate	48 時間
-	急性 LC50 3715000 ~ 4432000 ug/L 真水	ミジンコ属 - Water flea - Ceriodaphnia dubia - Neonate	48 時間
-	急性 LC50 >100000 ug/L 真水	魚類 - Fathead minnow - Pimephales promelas - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling) - 0.2 ~ 0.5 g	96 時間
-	急性 LC50 42000 ug/L 真水	魚類 - Rainbow trout, donaldson trout - Oncorhynchus mykiss	4 日
-	急性 LC50 25500 ug/L 海水	甲殻類 - Brine shrimp - Artemia franchiscana - LARVAE	48 時間
-	急性 LC50 13480000 ug/L 真水	魚類 - Fathead minnow - Pimephales promelas - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling) - 4 ~ 8 週 - 1.1 ~ 3.1 cm	96 時間
-	急性 LC50 5680 ~ 7392 mg/L 真水	ミジンコ属 - Water flea - Daphnia magna - Neonate - <24 時間	48 時間
-	急性 LC50 10000000 ~ 11500000 ug/L 海水	魚類 - Bleak - Alburnus alburnus - 8 cm	96 時間
-	急性 LC50 11000000 ug/L 海水	魚類 - Bleak - Alburnus alburnus - 8 ~ 10 cm	96 時間
-	急性 LC50 14200000 ~ 15100000 ug/L 真水	魚類 - Fathead minnow - Pimephales promelas - 30 日 - 19.4 mm - 0.099 g	96 時間
-	慢性 NOEC <6.3 g/L 真水	ミジンコ属 - Water flea - Daphnia magna	48 時間

生物分解性

製品 / 成分の名称
データなし。

テスト

結果

投与量

接種物

製品 / 成分の名称
データなし。

水中における半減期

光分解

生物分解性

生物濃縮の可能性

製品 / 成分の名称
エタノール

LogP_{ow}
-0.3

BCF
-

可能性
低

13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物：** 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
- 汚染容器及び包装：** 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

適用法令	国連番号	輸送固有名	クラス	PG*	追加情報
IMDG クラス	規制なし	-	-	-	-
IATA クラス	規制なし	-	-	-	-

PG*: パッキンググループ

15. 適用法令

- 労働安全衛生法 [名称等通知]** 名称等を通知すべき危険物及び有害物: 該当
[名称等表示] 名称等を表示すべき危険物及び有害物: 該当せず
 危険物・引火性の物
- 毒物及び劇物取締法** 該当せず

16. その他の情報

我々の知る限りにおいて、ここに記載した情報は正確です。しかしながら、上記の供給業者あるいはその子会社のいずれも、ここに記載した情報の正確さあるいは完全性に関していかなる責任も負うものではありません。あらゆる物質の適合性は、ご使用各位の責任において決定してください。全ての物質は未知の危険有害性を含んでいる可能性があるため、取り扱いには細心の注意が必要です。ここには特定の危険有害性が記載されていますが、これらが存在する唯一の危険有害性であることが保証されているものではありません。